

Check Lista / Skrócona instrukcja obsługi kampera

Na czas podróży sprawdzić:

Na zewnątrz:	Wewnątrz:
<ul style="list-style-type: none">- zamknąć wszystkie okna ściennie i dachowe- zamknąć drzwi od garażu z dwóch stron- zamknąć drzwi od butli z gazem i toalety WC- zamknąć klapki od prądu i wody- nałożyć klapkę od wylotu spalin gazowych- zamknąć dopływ gazu- sprawdzić zamknięcie markizy zewnętrznej- usunąć podpory podwozia lub najazdy jeśli zostały zastosowane- spuścić szarą wodę i zmniejszyć ilość czystej wody do poziomu minimalnego	<ul style="list-style-type: none">- zabezpieczyć przedmioty w szafkach- zamknąć szafki naciskając uchwyt- zabezpieczyć produkty w lodówce- zabezpieczyć produkty i akcesoria w garażu- schować drabinki- zabezpieczyć szafki i drzwi od kabiny prysznicowej w łazience.- opróżnić toaletę- zabezpieczyć telewizor i uchwyt TV- wyłączyć ogrzewanie ciepłej wody- wyłączyć pompę wody i Webasto

Dodatkowe informacje z obsługi pojazdu:

- **obsługa kasety WC** – opróżnić kasetę otwierając korek i trzymając przycisk niebieski odpowietrzenia następnie wlać 120ml (cały korek) środka niebieskiego do WC i dolać do kasety 2 litry wody czystej. Pamiętać przed wyciągnięciem kasety aby muszla była opróżniona poprzez otwarcie i zamknięcie zasuw.
- aby włączyć **ogrzewanie ciepłej wody** trzeba ściągnąć klapkę zewnętrzną wylotów spalin gazu następnie włączyć dopływ gazu i przycisk włączenia kotła przestawić na pozycję 50 stopni. Na czas podróży wyłączyć, zamknąć gaz i zabezpieczyć klapką wylot spalin.
- **ogrzewanie kabiny Webasto** – włączamy ją poprzez użycie pokrętła pod siedzeniem w jadalni. Połowa nastawy pokrętła to 20 stopni temp.
- w przypadku mycia pojazdu, nie polewać krtek zewnętrznych lodówki i nie używać dużego ciśnienia wody, stosować środek do mycia pojazdów kempingowych lub delikatnych środków chemicznych
- w łazience nie używać silnych środków chemicznych tj. z dodatkiem chloru czy silnych związków powierzchniowo czynnych. Używać środki specjalnie przystosowane do pojazdów kempingowych
- w przypadku używania **markizy zewnętrznej** przy mocnym wietrze używać pasów zabezpieczających oraz w nocy związać roletę z uwagi na możliwość wystąpienia złych warunków atmosferycznych. Używając roletę pamiętamy że rozwijamy ją do długości około jednego metra i wyciągamy podpory po dwóch stronach. Roleta nie może swobodnie zwisać bez zabezpieczeń - podpór!
- używać czujnika gazu i narko-gazów poprzez włączenie urządzenia naciskając przycisk. Prawidłowe działanie sygnalizuje świecenie na zielono czujnika
- pamiętać o **wysokości pojazdu i szerokości** podczas poruszania się pod wiaduktami, tunelami itp. oraz uważać na gałęzie i konary drzew, kable. Pamiętać że pojazd **zachodzi na zakręcie!**
- tylna oś pojazdu jest nieco szersza od przedniej więc uważać na pobocza, krawężniki itp.
- nie przekraczamy prędkości 120km/h z uwagi na możliwą zmniejszoną sterowność pojazdu
- pamiętamy o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej **3500kg**
- gdy słyszymy **odgłos działającej pompy wody** w sposób ciągły to oznacza że jest za mało wody czystej w zbiorniku i pompa nie może utrzymać ciśnienia. Aby nie uszkodzić pompy - wyłączamy ją i uzupełniamy zbiornik wody!
- staramy się używać moskitier z uwagi na owady